

Objem	Rozměry válcových PPA jímek [mm]		Hmotnost	Cena bez DPH
	v.1 (výškově spárované s ČOV AT6)	v.2 (výškově spárované s ČOV AT8)		
1 m <sup>3</sup>	Ø 1200*, h = 1300+500	Ø 1150*, h = 1700+500	65 kg	14 700,- Kč
2 m <sup>3</sup>	Ø 1600*, h = 1300+500	Ø 1450*, h = 1700+500	88 kg	18 300,- Kč
3 m <sup>3</sup>	Ø 1900*, h = 1300+500	Ø 1700*, h = 1700+500	110 kg	21 100,- Kč
4 m <sup>3</sup>	Ø 2200*, h = 1300+500	Ø 1950*, h = 1700+500	130 kg	25 400,- Kč
5 m <sup>3</sup>	Ø 2400*, h = 1300+500	Ø 2150*, h = 1700+500	150 kg	28 200,- Kč

Paušální cena za <b>dopravu 1 ks PPA jímkou po celé ČR, do 2 - 3 týdnů od objednání</b> , za předpokladu akceptace termínu expedice dle harmonogramu dodavatele a v závislosti na ročním období.	<b>ZDARMA</b>
Paušální cena za <b>EXPRESNÍ dopravu 1 ks PPA jímkou po celé ČR</b> , s garantovanou dobou dodání <b>do 5 pracovních dnů od objednání</b> .	na dotaz

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH pro rok 2025.  
Firma Aquatec USBF s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu uvedených cen.

\* Stavební průměr nádrže včetně lemu a žeber !

Podzemní válcové samonosné jímkou jsou vyrobeny z polypropylenu o tloušťce stěn 8 mm. Dodávají se v objemech od 1 do 5 m<sup>3</sup> a slouží většinou jako retenční jímkou k akumulaci přečištěné vody z domovních ČOV. Následně se dá tato voda použít např. na závlivku zahrady apod. Jímky jsou dodávány ve dvou variant (v.1 a v.2), lišících se výškou, která je uzpůsobena pro přímé napojení na odtok z domovní ČOV typu AT6 nebo AT8. Tyto jímkou se usazují na jednu společnou železobetonovou základovou desku spolu s domovní ČOV. Po připojení odpadních trubek z RD voda kaskádovitě přetéká z ČOV do jímkou a pokud se jímkou zcela naplní vodou, pak přebytek vody odtéká z jímkou přepadem např. do vsaku.

**V případě výskytu spodní vody nebo jílovité zeminy v místě instalace je nutné postupovat dle příslušné projektové dokumentace a jímkou částečně nebo celou obetonovat.**

#### Příslušenství k PPA jímkám:

Každá jímkou má v základním provedení nátokové hrdlo i odtokovou trubku DN 125 umístěné v ose s výškovým rozdílem 50 mm. **Na přání lze umístění nebo průměr nátoku a odtok upravit podle požadavků zákazníka, za příplatek 500,- Kč.**

Revizní vstupní otvor o průměru 640 mm v horní části jímkou je zakryt pochozím víkem. Za příplatek **1.170,- Kč** lze dodat uzamykatelné víko se stejným typem zámku a klíče, jaké se používají u víka k ČOV. Standardní výška vstupního komínku je 500 mm. **Na přání zákazníka lze upravit výšku vstupního komínku v ceně 300,- Kč za každých 100 mm navýšení.**

Výše uvedené ceny jsou bez DPH.

Nádrže jsou odzkoušeny a schváleny státní zkušebnou TSÚS Bratislava.

#### Vlastnosti PPA jímek:

- vyrobeno z certifikovaného materiálu
- příznivá cena / kvalita
- možnost individuálních úprav na přání
- jednoduchá montáž a usazení
- jímkou je možno použít i na pitnou vodu
- variabilita provedení
- vysoká chemická odolnost
- 100% vodotěsnost
- dlouhá životnost

