

| Objem | Rozměry válcových jímek – žump | Hmotnost | Cena bez DPH |
|------------------|-------------------------------------|----------|--------------|
| 6m ³ | Ø 2200* mm, h celk. = 2000 + 300 mm | 151 kg | 32 200,- Kč |
| 7m ³ | Ø 2350* mm, h celk. = 2000 + 300 mm | 176 kg | 34 300,- Kč |
| 8m ³ | Ø 2500* mm, h celk. = 2000 + 300 mm | 190 kg | 36 800,- Kč |
| 9m ³ | Ø 2600* mm, h celk. = 2000 + 300 mm | 205 kg | 39 500,- Kč |
| 10m ³ | Ø 2750* mm, h celk. = 2000 + 300 mm | 228 kg | 42 700,- Kč |
| 11m ³ | Ø 2850* mm, h celk. = 2000 + 300 mm | 244 kg | 45 300,- Kč |
| 12m ³ | Ø 2950* mm, h celk. = 2000 + 300 mm | 260 kg | 47 600,- Kč |
| 13m ³ | Ø 3100* mm, h celk. = 2000 + 300 mm | 272 kg | 50 400,- Kč |
| 14m ³ | Ø 3200* mm, h celk. = 2000 + 300 mm | 295 kg | 52 800,- Kč |
| 15m ³ | Ø 3300* mm, h celk. = 2000 + 300 mm | 310 kg | 54 900,- Kč |

| | |
|---|---------------|
| Paušální cena za dopravu 1 ks PP jímky 6 – 15 m³ po celé ČR, do 2-3 týdnů od objednání , za předpokladu akceptace termínu expedice dle harmonogramu dodavatele. Podmínkou je, aby bylo místo vykládky přístupné pro soupravu (dodávka + vlek) o délce 15 m, dalo se na místě bezpečně zastavit po dobu vykládky a nejednalo se např. o jednosměrnou ulici, kde se nemůže souprava otočit. | ZDARMA |
| Paušální cena za EXPRESNÍ dopravu 1 ks PP jímky 6 – 15 m³ po celé ČR , s garantovanou dobou dodání do 5 pracovních dnů od objednání . | na dotaz |

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH pro rok 2025.
Firma Aquatec USBF s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu uvedených cen.

* Stavební průměr nádrže včetně lemu a žeber !

Rozvozové vozidlo není vybaveno hydraulickou rukou, nicméně pro složení jímky z vleku nebo valníku není potřeba mechanizace. PP jímky skládá řidič svépomocí, ale do výkopu jímku neukládá! Pro následné uložení jímky do výkopu na základovou betonovou desku je nutné zajistit mechanizaci!

Podzemní válcové samonosné jímky jsou vyrobeny z polypropylenu a tímto provedení se dodávají v objemech od 6 do 15 m³. PP jímky jsou užívány buď jako žumpy k jímání splašků nebo jako akumulární jímky na dešťovou vodu. Jímky se usazují na železobetonovou základovou desku. V případě výskytu spodní vody nebo jílovité zeminy v místě instalace je nutné postupovat dle příslušné projektové dokumentace a jímku částečně nebo celou obetonovat.

Příslušenství k PP jímkám:

Každá jímka má v základním provedení nátokové hrdlo i odtokovou trubku DN 125 umístěné v ose s výškovým rozdílem 50 mm. **Na přání lze umístění nebo průměr nátoku a odtoku upravit podle požadavků zákazníka za příplatek 500,- Kč.**

Revizní vstupní otvor o průměru 640 mm v horní části jímky je zakryt pochozím víkem. Standardní výška komínku je 300 mm. **Na přání zákazníka lze upravit výšku vstupního komínku v ceně 300,- Kč za každých 100 mm navýšení.**

Jímku lze upravit vestavěním přepážek na **tříkomorový septik, za příplatek 4 700,- Kč.**

Výše uvedené ceny jsou bez DPH

Nádrže jsou odzkoušeny a schváleny státní zkušebnou TSÚS Bratislava.

Vlastnosti PP jímek:

- vyrobeno z certifikovaného materiálu
- variabilita provedení
- příznivá cena / kvalita
- vysoká chemická odolnost
- nízká hmotnost
- 100% vodotěsnost
- jednoduchá montáž a usazení
- dlouhá životnost

